















**Betonbohrer für Bosch UNEO, SDS Quick Schaft, SB-Karte**



Beton- und Steinbohrer, Aufnahmeschaft SDS QUICK, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, für BOSCH UNEO. Auch einsetzbar in herkömmlichen Dreh- und Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern.




























Art.-Nr.	Ø mm			EAN
<b>SB-Karte</b>				
035640	4		5	 4 009310 356407
035650	5		5	 4 009310 356506
035660	6		5	 4 009310 356605
035680	8		5	 4 009310 356803
035700	10		5	 4 009310 357008

**ROCKER® Beton- und Steinbohrer ISO 5468, SB-Karte**



Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.



Art.-Nr.	Ø mm			EAN
<b>SB-Karte</b>				
044630	3		10	 4 009310 446306
044640	4		10	 4 009310 446405
044650	5		10	 4 009310 446504
044655	5,5		10	 4 009310 446559
044660	6		10	 4 009310 446603
044670	7		10	 4 009310 446702
044680	8		10	 4 009310 446801
044700	10		10	 4 009310 447006
044720	12		5	 4 009310 447204
044740	14		5	 4 009310 447402
044760	16		5	 4 009310 447600

**kwb-Info**

**Eine sichere Sache**

Unser Auge als eines der wichtigsten Sinnesorgane muss bei allen Arbeiten geschützt werden. Daher hat kwb für alle gängigen Anwendungen wie Bohren, Fräsen, Schleifen, Schweißen im Innen- oder Außenbereich ein hochwertiges, auch für Brillenträger















geeignetes, Schutzbrillen-Programm zusammengestellt.




Weitere Infos unter: [www.kwb.eu](http://www.kwb.eu).

## ROCKER® Beton- und Steinbohrer, ISO 5468, lange Ausführung, SB-Karte









Art.-Nr.		Ø mm				EAN
<b>SB-Karte</b>						
045050	150	5	zyl.		5	
045060	150	6	zyl.		5	
045080	250	8	zyl.		5	
045100	250	10	zyl.		5	
045120	250	12	10		5	

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.




## ROCKER® Beton- und Steinbohrersätze, ISO 5468, 4- und 5-tlg.



Art.-Nr.	Ø mm			EAN
044300	3, 4, 5, 6, 8		6	
044800	5, 6, 8, 10		6	

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.




**ROCKER® Beton- und Steinbohrersatz, ISO 5468**



Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.

Art.-Nr.	Ø mm			EAN
044568	5, 6, 8		6	4 009310 445682



**SUPER ROCKER® 6-Kant Beton- und Steinbohrer, ISO 5468, SB-Karte**



Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, 6-kant Aufnahmeschaft, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.

Art.-Nr.	Ø mm	mm			EAN
<b>SB-Karte</b>					
050640	4	3,1		10	4 009310 506406
050650	5	3,9		10	4 009310 506505
050655	5,5	3,9		10	4 009310 506550
050660	6	4,7		10	4 009310 506604
050670	7	5,6		10	4 009310 506703
050680	8	6		10	4 009310 506802
050700	10	7,7		10	4 009310 507007
050720	12	8,4		5	4 009310 507205
050740	14	9,3		5	4 009310 507403
050760	16	9,3		1	4 009310 507601

