


SUPER ROCKER[®] 6-kant Beton- und Steinbohrersatz, ISO 5468, 4-tlg.



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt je Pack			EAN
050800	5, 6, 8, 10	4		6	4 009310 508004

Beton- und Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, breit- und tiefabgestützte Hartmetallplatte, 6-kant Aufnahme, spanabhebend, asymmetrisch geformte Bohrerspirale zum optimalen Bohrmehltransport, hammerfester Hochleistungsbohrer für alle Schleifmaschinen, Farbe schwarz brüniert blank, geschliffene Oberfläche, für Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.




Steinbohrer mit Sechskantaufnahme 1/4", E 6.3



Art.-Nr.			Ø mm			EAN
421004	30	45	4		10	4 009314 210040
421005	45	60	5		10	4 009314 210057
421006	50	75	6		10	4 009314 210064

Steinbohrer, Sechskantaufnahme 1/4"; Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltransport, für alle Akku-Schrauber-, Bohrmaschinen und Bithalter mit 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, Farbe schwarz brüniert, blank geschliffene Oberfläche, für Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.



kwb-Info

Eine sichere Sache

Es gibt viele Arbeiten, bei denen Staub und Feinstaub aufgewirbelt wird, Dämpfe und Gase entstehen oder mit anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen gearbeitet wird. Schützen Sie bei jeder Arbeit Ihre Atemwege vor dieser Gefahr. Dafür bietet kwb ein umfangreiches Schutzmasken-Programm, mit und ohne Atemventile.

Für alle gängigen Anwendungen in den vorgeschriebenen Atemschutzklassen.

Weitere Infos unter:
www.kwb.eu.





























Steinbohrer, ISO 5468, SB-Karte



Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltransport, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.








Art.-Nr.	Ø mm	T mm			EAN
SB-Karte					
039630	3	zyl.		10	
039640	4	zyl.		10	
039650	5	zyl.		10	
039655	5,5	zyl.		10	
039660	6	zyl.		10	
039665	6,5	zyl.		10	
039670	7	zyl.		10	
039680	8	zyl.		10	
039700	10	zyl.		10	
039720	12	10		5	
039740	14	10		5	
039760	16	12		1	

Steinbohrersatz, 5- und 8-tlg., ISO 5468



Steinbohrer, nach ISO 5468, hartmetallbestückt, hochtemperatur gelötet, spanlosgeformte Bohrerspirale halbrund für guten Bohrmehltransport, schlagbohrfester Bohrer für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen, kugelgestrahlte Oberfläche Farbe grau, für Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Kalksandstein.



Art.-Nr.	Ø mm	Inhalt je Pack			EAN
039500	4, 5, 6, 8, 10	5		6	
039800	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	8		6	