

Bits, DIAMANT beschichtet



| Art.-Nr. | | Nennmaß | | | EAN |
|---|----|---------|--|---|-----|
| ⊕ Phillips / Kreuzschlitz DIN 8764, SB-Karte | | | | | |
| 103601 | 25 | Nr. 1 | | 5 | |
| 103602 | 25 | Nr. 2 | | 5 | |
| 103603 | 25 | Nr. 3 | | 5 | |

Bits DIAMANT beschichtet, Antrieb 1/4"; Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube und damit den Anpressdruck, ermüdungsfreies Arbeiten.



| Art.-Nr. | | Nennmaß | | | EAN |
|---|----|---------|--|----|-----|
| ⊕ Phillips / Kreuzschlitz DIN 8764, lose | | | | | |
| 103611 | 25 | Nr. 1 | | Z5 | |
| 103612 | 25 | Nr. 2 | | Z5 | |
| 103613 | 25 | Nr. 3 | | Z5 | |



| Art.-Nr. | | Nennmaß | | | EAN |
|--------------------------------------|----|---------|--|---|-----|
| ⊕ Pozidriv DIN 8764, SB-Karte | | | | | |
| 103701 | 25 | Nr. 1 | | 5 | |
| 103702 | 25 | Nr. 2 | | 5 | |
| 103703 | 25 | Nr. 3 | | 5 | |


























| Art.-Nr. | | Nennmaß | | | EAN |
|----------------------------------|----|---------|--|----|-----|
| ⊕ Pozidriv DIN 8764, lose | | | | | |
| 103711 | 25 | Nr. 1 | | Z5 | |
| 103712 | 25 | Nr. 2 | | Z5 | |
| 103713 | 25 | Nr. 3 | | Z5 | |



Bits, DIAMANT beschichtet







| Art.-Nr. |  | Nennmaß |  |  | EAN |
|--|---|---------|---|---|---|
| ⊕ TORX[®] DIN EN ISO 10664, SB-Karte | | | | | |
| 103810 | 25 | T 10 |  | 5 |  |
| 103815 | 25 | T 15 |  | 5 |  |
| 103820 | 25 | T 20 |  | 5 |  |
| 103825 | 25 | T 25 |  | 5 |  |
| 103830 | 25 | T 30 |  | 5 |  |
| 103840 | 25 | T 40 |  | 5 |  |

| Art.-Nr. |  | Nennmaß |  |  | EAN |
|--|---|---------|---|---|--|
| ⊕ TORX[®] DIN EN ISO 10664, lose | | | | | |
| 103860 | 25 | T 10 | | Z10 |  |
| 103865 | 25 | T 15 | | Z10 |  |
| 103875 | 25 | T 25 | | Z10 |  |
| 103880 | 25 | T 30 | | Z10 |  |
| 103890 | 25 | T 40 | | Z10 |  |

Handy Bit-Box DIAMANT, 7-tlg.



Handy Bit-Box DIAMANT beschichtet, Antrieb 1/4" Sechskant nach ISO 1173, C 6.3, Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube und damit den Anpressdruck, Bithalter mit Dauermagnet, Federring, Sechskantschaft 1/4" Aufnahme nach ISO 1173, E 6.3, patentierte Bit-Box auch als Handschrauber einsetzbar.

| Art.-Nr. | Inhalt |  |  | EAN |
|----------|--|---|---|---|
| 155300 | 7 tlg. ⊕ Nr.1, 2, 3 / ⊕ Nr. 1, 2, 3 Bithalter 1/4" C 6.3 / 1/4" E 6.3 |  | 6 |  |

