

LOCHSÄGEN

... für alle Anwendungen und Materialien



LOCHSÄGEN UND HOHLBOHRKRONEN

· Lochsägen und Hohlbohrkronen für **alle Anwendungen** und **Materialien** · Hochwertige **Profi-Qualität** · Einzigartiges kwb **Produkt Farbleitsystem** · Klare **Kundenführung** · **Modernes** und **diebstahlgeschütztes** Verpackungsdesign

LOCHSÄGEN

1 EASY CUT HM

5.6



5 DIAMANT TROCKENSCHNITT S.15



Laminat I Paneele I kunststoffbeschichtete Spanplatten Hartholz I Acryl I Klinkerstein I Gasbeton I Weichholz

HSS-CO-BI-METALL

6 0



6 DIAMANT NASSSCHNITT S.16



Edelstahl I Bleche I Aluminium Gipskarton I Buntmetall Leichtbaustoffe I Acryl

HSS-BI-METALL

0 44



Dachziegel I Kalksandstein

7 HARTMETALLBESTREUT

Bodenfliese I Wandfliese I Gasbeton

Stein I Naturstein I Kalksandstein

Feinsteinzeug-Fliese I Marmor

Bodenfliesen I Wandfliese

Feinsteinzeug-Fliese I Marmor

Bodenfliesen I Wandfliese

Dachziegel I Kalksandstein



Stahl I Bleche I Buntmetall I Aluminium Leichtbaustoffe I Holz

ZAHNSPITZENGEHÄRTET

10



LOCHSÄGEN S.1



Paneele I Hartholz I Weichholz kunststoffbeschichtete Spanplatten Gipskarton I Leichtbaustoffe Gipskarton I Weichholz Kunststoff I Spanplatten

HOHLBOHRKRONEN

9 DIAMANT

S.20



10 HARTMETALLBESTÜCKT

S.21



Stein I Feinsteinzeug-Fliese I Marmor Bodenfliese I Wandfliese I Dachziegel Beton I Klinkerstein Kalksandstein I Naturstein I Gasbeton

ANWENDUNGSEINSATZ



Wasseranschlüsse / Leitungen, Elektrische Leitungen Ø mm 12, 14, 16, 20, 25, 30



Unterputzdosen

Ø mm 68
Ø mm 82, 83



Steckdosen Ø mm 68



Rohrdurchlässe Ø mm 35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 74, 78, 83, 85, 92, 100, 103



Strahler / Lampen Ø mm 35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 74, 78, 83, 85, 92, 100, 103



Lichtschalter Ø mm 68





DIE MARKE kwb STEHT FÜR QUALITÄT!

Mit dem dreistufigen Qualitätssystem von kwb findet der Verbraucher immer das richtige Werkzeug für seinen Arbeitseinsatz und seine Einsatzhäufigkeit.



Die beste kwb-Qualität, auch für den professionellen Baueinsatz geeignet.



Die hochwertige kwb-Qualität, für alle Profi-Heimwerker geeignet.



Die gute Gebrauchs kwb-Qualität, für den Heimwerker-Einsatz.

Welche Lochsäge ist für welche Materialien geeignet?

Die kwb Lochsägen eignen sich zur Bearbeitung der unterschiedlichsten Materialien. Beschaffenheit, Stärke und Dichte des Materials spielen bei der Wahl der richtigen Lochsäge eine große Rolle.

					INOX		Cu Ni Ms Zn	ALU	PVC		
Lochs	agenprogramm		Qualität	Metall	Edel- stahl (INOX)	Stahl	Bunt- metall	Alu- minium	Kunst- stoff	Acryl	Laminat
EINKR	ANZLOCHSÄGEN										
4990-	EASY CUT Hartmetallbestückt Ø 20 mm bis Ø 105 mm	A	****						•		•••
598-	PREMIUM HSS-Bi-Metall Vario-Zahnung Ø 16 mm bis Ø 152 mm	147	****	•••	•••	•••	•	••	•	•	•
5987-	HSS-Bi-Metall Ø 20 mm bis Ø 83 mm	•	***	•••		••	••	•••	•	•	•
500-	DIAMANT bestreut, Trockenschnitt Ø 6 mm bis Ø 68 mm		****								
4998-	DIAMANT bestreut, Nassschnitt Ø 5 mm bis Ø 76 mm		****								
4994-	Hartmetallbestreut Ø 33 mm bis Ø 103 mm	•	****								
499000	gehärtet Ø 80 mm	*	***						•		
MEHRE	(RANZLOCHSÄGEN										
	Akku Top, 8-tlg., Ø 25 mm bis 68 mm Akku Top, 7-tlg., Ø 46 mm bis 94 mm		****						••		•
498300	Zahnspitzen gehärtet, 3-tlg. Ø 60 mm bis Ø 74 mm	•	****						••		•
498800	Zahnspitzen gehärtet, 6-tlg. Ø 46 mm bis Ø 81 mm		***						••		•
499700	Zahnspitzen gehärtet, 5-tlg. Ø 68 mm bis Ø 100 mm		****						••		•
498500	Zahnspitzen gehärtet, 5-tlg. Ø 28 mm bis Ø 75 mm		***						•		
599000	gehärtet, 7-tlg. Ø 25 mm bis Ø 63 mm		***						•		
599100	gehärtet, 7-tlg., Schnitttiefe 40 mm Ø 25 mm bis Ø 63 mm		***						•		
ROHDE	RONEN										
1752-	Hohlbohrkrone DIAMANT Ø 68 mm und Ø 82 mm	0	****								
1751-	Hohlbohrkrone HARTMETALL Ø 68 mm und Ø 82 mm		****								



Die Tabelle gibt Auskunft über die Anwendungseigenschaften der Lochsägen nach Aufteilung in:

GUT = ●

BESSER = ● ●

IDEAL = ● ● ●

Weich- holz	Span- platten (beschichtet)	Hartholz	Span- platten	Gips- karton	Leicht- baustoff	Gasbeton	Beton	Stein	Marmor	Fein- steinzeug	Dach- ziegel	Boden- fliesen	Wand- fliesen	Granit
	ı	,	ı			ı								
••	•••	•••	••	•	••	••		•						
•	•			•	•									
•				•	•									
								•	••	•••	•	•••	•••	•••
									••	••	••	•••	•••	
				•		•••		••			••	•••	•••	
•••	••	•	••	•••	•••									
	1													
•••	•••	•	•••	•••	•••									
•••	•••	•	•••	•••	•••									
•••	•••	•	•••	•••	•••									
•••	•••	•	•••	•••	•••									
•••	••		••	•••	•••									
•••	••		••	•••	•••									
•••	••		••	•••	•••									
						•••		•••	••	••	•••	•••	•	
						•••	•••	•••	•••		••			••

EASY CUT HM LOCHSÄGE





ker, Mauerwerk























ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
499020	53 mm	20	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 2 0 1
499025	53 mm	25	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 2 5 6
499035	53 mm	35	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 3 5 5
499040	60 mm	40	2	4 009314 990409
499045	60 mm	45	2	4 009314 990454
499050	60 mm	50	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 5 0 8
499060	60 mm	60	2	4 009314 990607
499068	60 mm	68	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 6 8 3
499075	60 mm	75	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 7 5 1
499080	60 mm	80	2	4 009314 990805
499085	60 mm	85	2	4 009314 990850
499090	60 mm	90	2	4 009314 990904
499092	60 mm	105	2	4 009314 990928

platten, Gipswerkstoffe, Faserzement, Gasbeton, Holzfaserdämmplatten, Ziegel, Klin-



PROFESSIONAL * * *

Aufnahmeschaft für EASY CUT HM Lochsägen

Aufnahmeschaft mit HSS Zentrierbohrer, passend für EASY CUT HM Lochsägen, 1/2"-20 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 20 - 25 mm, 5/8"-18 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 35-105 mm.

ArtNr.	₩mm	für Lochsägen Ø mm		EAN
499003	● SW 9,5	20-25	1	4 009314 990034
499004	● SW 8,64	35-105	1	4 009314 990041
499001	SDS Plus	20-25	1	4 009314 990010
499002	SDS Plus	35-105	1	4 009314 990027







Zentrierbohrer, HSS

Zentrierbohrer, HSS, passend für Aufnahmeschaft für EASY CUT HM Lochsägen.

ArtNr.	Länge	Ø mm		EAN
499005	105 mm	6,35	1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 0 0 5 8







HSS

Zentrierbohrer, HM

Zentrierbohrer, HM, passend für Aufnahmeschaft für EASY CUT HM Lochsägen.

ArtNr.	Länge	Ø mm	•		EAN
499006	115 mm	7		1	4 009314 990065










HSS-CO-BI-METALL LOCHSÄGE



































ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
598016	38 mm	16	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 1 6 4
598019	38 mm	19	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 1 9 5
598020	38 mm	20	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 2 0 1
598022	38 mm	22	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 2 2 5
598025	38 mm	25	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 2 5 6
598029	38 mm	29	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 2 9 4
598030	38 mm	30	1	4 009315 980300
598032	38 mm	32	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 3 2 4
598035	38 mm	35	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 3 5 5
598038	38 mm	38	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 3 8 6
598040	38 mm	40	1	4 009315 980409
598041	38 mm	41	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 4 1 6
598044	38 mm	44	1	4 009315 980447

schen, Metall- und Holzarbeiten. Durchmesser 16...152 mm, progressive HSS-Bi-Metal-Vario-Zahnung, 8 % kobaltlegiert, Sechskant- oder SDS-Plus-Schäfte, kein Verbrennen der Werkstückkanten, problemlose Spanabfuhr, hohe Standzeiten. Für (Bau-)Stahl, (rostfreien) Edelstahl, Grauguss, Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoff, Acryl, Gips-

karton, Holz, GFK, Holzfaserdämmplatten, Vinyl, (HPL-)Schichtstoffplatten



ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	Ē	EAN
598046	38 mm	46	1	4 009315 980461
598048	38 mm	48	1	4 009315 980485
598051	38 mm	51	1	4 009315 980515
598054	38 mm	54	1	4 009315 980546
598057	38 mm	57	1	4 009315 980577
598060	38 mm	60	1	4 009315 980607
598064	38 mm	64	1	4 009315 980645
598065	38 mm	65	1	4 009315 980652
598067	38 mm	67	1	4 009315 980676
598068	38 mm	68	1	4 009315 980683
598070	38 mm	70	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 7 0 6
598073	38 mm	73	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 7 3 7
598076	38 mm	76	1	4 009315 980768

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	*	6	EAN
598079	38 mm	79		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 7 9 9
598083	38 mm	83		1	4 009315 980836
598089	38 mm	89	•	1	4 009315 980898
598092	38 mm	92		1	4 009315 980928
598095	38 mm	95		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 0 9 5 9
598102	38 mm	102		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 0 2 4
598105	38 mm	105		1	4 009315 981055
598108	38 mm	108		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 0 8 6
598111	38 mm	111		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 1 1 6
598114	38 mm	114		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 1 4 7
598121	38 mm	121		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 2 1 5
598127	38 mm	127		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 2 7 7
598152	38 mm	152		1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 1 5 2 9

Aufnahmeschaft für HSS-CO-Bi-Metall Lochsägen

Aufnahmeschaft mit HSS Zentrierbohrer, passend für HSS-CO-Bi-Metall Lochsägen, 1/2"-20 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 16 - 30 mm, 5/8"-18 UNF-Gewinde für Lochsägen mit Ø 32-152 mm.

ArtNr.	₩ mm	für Lochsägen Ø mm	6	EAN
598800	● SW 12	16-30	1	4 009315 988009
598900	● SW 12	32-152	1	4 009315 989006
598400	SDS Plus	16-30	1	4 009315 984001
598500	SDS Plus	32-152	1	4 009315 985008









PROFESSIONAL ★★★★

Zentrierbohrer, HSS

Zentrierbohrer, HSS, passend für Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen.

ArtNr.	Länge	Ø mm	6	EAN
598700	100 mm	6,35	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 7 0 0 2







PROFESSIONAL ★★★★

HSS

Bi-Metall, HSS-CO Elektriker-Set, 7-tlg.





Vario



















Lochsägen HSS-CO-Bi-Metall, progressive Vario-Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, HSS Verzahnung, mit 8% COBALT legiert, extrem widerstandsfähig, hohe Standzeit, für Stahl, Grauguss, Baustahl, rostfreie Stahlbleche, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunststoff, Acryl, Gipskarton und Holz.

ArtNr.	Inhalt	Ø mm		6	EAN			
Elektrike	er-Set I, 7-tlg.							
598210	5 Lochsägen, 1 Spanndorn mit Zentrier- bohrer, 1 Spannungsprüfer	35, 40, 51, 65, 68		1	4 009315 982106			
Elektrike	Elektriker-Set II, 7-tlg.							
598260	5 Lochsägen, 1 Spanndorn mit Zentrier- bohrer, 1 Spannungsprüfer	35, 44, 51, 65, 68		1	4"009315"982601			

Lochsägen HSS-CO-Bi-Metall, progressive Vario-Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, HSS Verzahnung, mit 8% COBALT legiert, extrem widerstandsfähig, hohe Standzeit, für Stahl, Grauguss, Baustahl, rostfreie Stahlbleche, Aluminium, Bronze, Kupfer, Kunst-

Ø mm

20, 30, 35, 40, 51,

68

19, 22, 29, 35, 38,

25, 35, 46, 54, 68,

*

*

*

Bi-Metall, HSS-CO Installateur-Set, 9-tlg.

PROFESSIONAL *

EAN

4 009315 982205

4 0 0 9 3 1 5 9 8 2 7 0 0

EAN

4 0 0 9 3 1 5 9 8 2 5 0 2































stoff, Acryl, Gipskarton und Holz

Installateur-Set I, 9-tlg.

Installateur-Set II, 9-tlg.

Inhalt

6 Lochsägen, 2 Spanndor-

ne mit Zentrierbohrer,

1 Spannungsprüfer

6 Lochsägen, 2 Spanndor-

ne mit Zentrierbohrer,

1 Spannungsprüfer

6 Lochsägen, 2 Spanndorne mit Zentrierbohrer,

6 mm Holz-, Metall-, Glasbohrer

Art.-Nr.

598220

598270

Bi-Metall, HSS-CO Universal-Set, 11-tlg.

PROFESSIONAL ★★★★★









































598250



HSS-BI-METALL LOCHSÄGE

Holz, GFK, Holzfaserdämmplatten, Vinyl, (HPL-)Schichtstoffplatten

HIGH QUALITY ★★★★



ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
598720	38 mm	20	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 7 2 0 0
598722	38 mm	22	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 7 2 2 4
598725	38 mm	25	1	4 009315 987255
598729	38 mm	29	1	4009315987293
598732	38 mm	32	1	4009315 987323
598735	38 mm	35	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 7 3 5 4
598740	38 mm	40	1	4 009315 987408
598745	38 mm	45	1	4009315987453
598751	38 mm	51	1	4009315 987514
598756	38 mm	56	1	4009315987569
598765	38 mm	65	1	4 009315 987651
598768	38 mm	68	1	4 0 0 9 3 1 5 9 8 7 6 8 2
598774	38 mm	74	1	4 009315 987743
598783	38 mm	83	1	4 009315 987835



























AKKU TOP MEHRKRANZLOCHSÄGE


























gerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnspitzen induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten, Kunststoff und Kupfer.









Mehrkranzlochsäge



























Lochsäge, mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnspitzen induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten und Kunststoff.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm			EAN		
Mehrkranzlochsäge, 3-tlg.							
498300	30 mm	60, 68, 74		4	4 009314 983005		
Mehrkranzlochsäge, 6-tig.							
498800	32 mm	46, 53, 60, 68, 74, 81		1	4 009314 988000		
Mehrkranzlochsäge, 5-tlg.							
499700	32 mm	68, 74, 80, 90, 100		1	4 009314 997002		





MEHRKRANZLOCHSÄGE, 5-TLG.

HIGH QUALITY ★★★★



ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm		6	EAN		
Mehrkranzlochsäge, 5-tlg.							
498500	30 mm	28, 35, 50, 68, 75		4	4 0 0 9 3 1 4 9 8 5 0 0 9		











HIGH QUALITY # # #









Lochsäge, 1-tlg., Ø 68 mm

Lochsäge, 1-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, für den Einsatz in Holz, Spanplatten, Gipskarton und Leichtbauplatten.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
498200	28 mm	68	2	4 0 0 9 3 1 4 9 8 2 0 0 8























Lochsäge, 1-tlg.

HIGH QUALITY











Lochsäge, 1-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, für den Einsatz in Holz, Spanplatten, Gipskarton und Leichtbauplatten.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
499000	28 mm	80	4	4 009314 990003













Mehrkranzlochsäge, 7-tlg.















ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
599000	18 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63	4	4 009315 990002
599100	40 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63	4	4 009315 991009













Mehrkranzlochsäge

QUALITY *

















Lochsäge, 5-tlg., mit Sechskant-Aufnahmeschaft, schwerer Aludruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, für den Einsatz in Holz, Spanplatten, Gipskarton und Leichtbauplatten.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm		6	EAN	
Mehrkra	nzlochsäge, 5-t	lg.				
498477	18 mm	60, 68, 74, 81, 95		4	4 009314 984774	
Mehrkranzlochsäge, 7-tig.						
599077	18 mm	25, 32, 38, 45, 50, 58, 63		6	4 009315 990774	



DIAMANTBESTREUTE TROCKENSCHNITT-LOCHSÄGEN, M14

PROFESSIONAL ★★★★

mit M14 Gewindeaufnahme, zum Einsatz in allen handelsüblichen Winkelschleifern, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, hohe Standzeit, lange Lebensdauer, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie bei Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
500206	35 mm	6	1	4 009315 002064
500208	35 mm	8	1	4 009315 002088
500210	35 mm	10	1	4 009315 002101
500212	35 mm	12	1	4 009315 002125
500214	35 mm	14	1	4 009315 002149
500220	45 mm	20	1	4 009315 002200
500225	45 mm	25	1	4 009315 002255
500230	45 mm	30	1	4 009315 002309
500235	45 mm	35	1	4 009315 002354
500238	45 mm	38	1	4 009315 002385
500240	45 mm	40	1	4 009315 002408
500242	45 mm	42	1	4 009315 002422
500245	45 mm	45	1	4 009315 002453
500250	45 mm	50	1	4 009315 002507
500268	45 mm	68	1	4 0 0 9 3 1 5 0 0 2 6 8 2























Diamantbestreute Trockenschnitt-Lochsägen, 1/4" E 6.3

mit 1/4-Zoll E 6.3 Schaft-Aufnahme, zum Einsatz in Akku-Bohrmaschinen mit einer 1/4-Zoll-Aufnahme, sowie in allen handelsüblichen Kabel-Bohrmaschinen, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, lange Lebensdauer, Bohrer gefüllt mit Schneidgel, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie beim Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	6	EAN
500306	32 mm	6	1	4 009315 003061
500308	40 mm	8	1	4 0 0 9 3 1 5 0 0 3 0 8 5
500310	40 mm	10	1	4 0 0 9 3 1 5 0 0 3 1 0 8
500312	40 mm	12	1	4 0 0 9 3 1 5 0 0 3 1 2 2
500314	40 mm	14	1	4 009315 003146















PROFESSIONAL ★ ★ ★ ★







DIAMANTBESTREUTE NASSSCHNITT-LOCHSÄGEN

























Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, \emptyset 5 bis 35 mm für Dübel-Löcher, Wasseranschlüsse, Wasserleitungen und \emptyset 45 bis 76 mm für Abwasserrohre, Verteiler-, Steckdosen, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten.

Achtung: Nur mit Wasserkühlung einsetzbar.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm		邑	EAN		
für Dübe	für Dübellöcher, Wasseranschlüsse und Wasserleitungen						
499805	25 mm	5		1	4 009314 998054		
499806	25 mm	6		1	4 009314 998061		
499807	25 mm	7		1	4 009314 998078		
499808	25 mm	8		1	4 009314 998085		
499810	25 mm	10		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 1 0 8		
499812	25 mm	12		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 1 2 2		
499814	25 mm	14		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 1 4 6		
499816	25 mm	16		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 1 6 0		
499820	25 mm	20		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 2 0 7		
499825	25 mm	25		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 2 5 2		
499830	25 mm	30		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 3 0 6		
499835	25 mm	35		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 3 5 1		
für Abwa	sserrohre, Verteiler-	- und Steckdosen					
499845	25 mm	45		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 4 5 0		
499850	25 mm	50		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 5 0 4		
499868	25 mm	68		1	4 009314 998689		
499876	25 mm	76		1			





Lochsägen-Set DIAMANT, 8-tlg.

Lochsägen-Set DIAMANT, 8-tlg., 7 Lochsägen DIAMANT bestreut, hochwertige Industriediamanten, für den Einsatz auch in härtesten Fliesen, Grundkörper aus Vollmaterial gedreht, präzise, mit hoher Rundlaufgenauigkeit, für Dübel-Löcher, passende Bohrschablone mit Saugnapf und Anschlüsse für Wasserführung, für Feinsteinzeug, Granitplatten, Fliesen, Kacheln, Keramik, Natursteinplatten, Marmorplatten.

Achtung: Nur mit Wasserkühlung einsetzbar.

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
499900	Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm, mit Bohrschablone	2	4 009314 999006





PROFESSIONAL 🖠

















Wassersystem und Bohrzentrierung für DIAMANT Lochsägen

Wassersystem und Bohrzentrierung, mit Vakuum-Fixierung, zur Kühlung von DIA-MANT-Lochsägen von Ø 5 bis 35 mm.

ArtNr.	für Lochsägen Ø mm	6	EAN
499800	5 - 35	1	4 009314 998009







Bohrzentrierung für DIAMANT Lochsägen

Bohrzentrierung für DIAMANT Lochsägen von Ø 45 bis 82 mm, mit großem Vakuum-Ansaugfuß zum sicheren und rutschfesten Halt der Bohrzentrierung, einzusetzen zusammen mit dem Wassersystem kwb Artikel 499802.

ArtNr.	ArtNr. für Lochsägen Ø mm		6	EAN
499801	45 - 82		1	4 0 0 9 3 1 4 9 9 8 0 1 6







Wassersystem mit Schlauch für DIAMANT Lochsägen

Wasserdruckflasche mit 3 m klarem Schlauch, 1 Liter Inhalt, zum Anschluss an die Bohrzentrierhilfe kwb-Artikel-Nr. 499801, für die Kühlung von DIAMANT Lochsägen.

ArtNr.	Inhalt	6	EAN
499802	1 Liter	1	4 009314 998023

HIGH QUALITY *

PROFESSIONAL **





LOCHSÄGE HARTMETALLBESTREUT



























Lochsäge, hartmetallbestreut, Träger Präzisionsrohr, bestreut mit spezial Hartmetall-Split, hochtemperaturgelötet, für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.

ArtNr.	Schnitttiefe	Ø mm	•	6	EAN
499433	55 mm	33	•	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 3 9
499434	55 mm	43	•	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 4 6
499435	55 mm	53		2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 5 3
499436	55 mm	63		2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 6 0
499427	55 mm	68		2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 2 7 8
499437	55 mm	73		2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 7 7
499438	55 mm	83		2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 8 4
499439	55 mm	103		2	4 009314 994391

Lochsäge hartmetallbestreut, mit Trägerteller und Zentrierbohrer

PROFESSIONAL *


EAN

*









Ø mm

68

83



















Art.-Nr.

499463

499483

Schnitttiefe

55 mm

55 mm

Trägerteller für hartmetallbestreute Lochsägen.























Trägerteller für Hartmetallbestreute Lochsägen

PROFESSIONAL ★★★★







ArtNr.	für Lochsägen Ø mm	6	EAN
499423	33 - 83	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 2 3 0
499431	73 - 113	2	4 0 0 9 3 1 4 9 9 4 3 1 5



Zentrierbohrer für hartmetallbestreute Lochsägen

PROFESSIONAL *

Zentrierbohrer für hartmetallbestreute Lochsägen, passend für alle hartmetallbestückten Lochsägen, Spezialbohrer für einen leichten Start ohne Verrutschen.

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
499413	9	2	4009314 994131







Fliesenleger-Set, HM bestreut, 8-tlg.

Set 8-tlg. im Koffer, Lochsägen hartmetallbestreut, Träger Präzisionsrohr, bestreut mit spezial Hartmetall-Split, hochtemperaturgelötet, für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.

ArtNr.	Nr. Inhalt		6	EAN
Fliesenleger-Set, 8-tlg.				
499505	Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 Aufnahmeteller, 1 Zentrierbohrer, 1 Glasbohrer Ø 6 mm		1	4"009314"995053







PROFESSIONAL **



















Lochsägensatz, HM bestreut, 6-tlg.

Set, 6-tlg., Lochsägen hartmetallbestreut, Träger Präzisionsrohr, bestreut mit spezial Hartmetall-Split, hochtemperaturgelötet, für Gasbeton, Mauerwerk, Fliesen, Keramik, Naturstein, Leichtbauplatten, Gipskarton und Kunststoff, für Installationsarbeiten, wie z.B. Steckdosen-, Verteilerdoseneinbau und Rohrverlegung.

ArtNr.	Inhalt	Ø mm	6	EAN
499690	4 Lochsägen, 1 Aufnahmeteller und 1 Zentrierbohrer	33, 53, 68, 83	2	4 009314 996906







QUALITY *















HOHLBOHRKRONE DIAMANT






























putzdosen und Rohrdurchbrüchen.






































Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, mit wechselbarem Aufnahmeschaft SDS Plus und Zentrierbohrer Ø 8 mm, schlagbohrfest, spezial gehärtet, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen.

tein, Marmor, Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik und Ziegel, zum Setzen von Elektrounter-

ArtNr.	∓ mm	Ø mm	6	EAN
175366	SDS Plus	68	1	4 0 0 9 3 1 1 7 5 3 6 6 3
175380	SDS Plus	82	1	4 009311 753809



Hohlbohrkrone HARTMETALL





ArtNr.	Ø mm	6	EAN
175166	68	1	4 0 0 9 3 1 1 7 5 1 6 6 9
175180	82	1	4 009311 751805

























QUALITY *



Hohlbohrkrone HARTMETALL, mit Schaft und Zentrierbohrer

Hohlbohrkrone, hartmetallbestückt, mit wechselbarem Aufnahmeschaft, schlagbohrfest, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen.





















QUALITY *



Hohlbohrkronen-Set HARTMETALL, 6-tlg.

Hohlbohrkronen-Set 6-teilig., Hohlbohrkrone hartmetallbestückt, schlagbohrfest, spezial gehärtet, spezial verlötete hitzebeständige Hartmetallplatten, zum Einsatz in Mauerwerk, Naturstein, Kunststein, Beton, Marmor und Ziegel, zum Setzen von Elektrounterputzdosen und Rohrdurchbrüchen, ideal für Elektroinstallation, für handelsübliche Schlagbohrmaschinen.

ArtNr.	tNr. Inhalt		6	EAN
499176	2 Hohlbohrkronen, 2 Zentrierbohrer Ø 8 mm, 2 Spanndorne SDS plus und M6	68, 82	2	4 009314 991765























Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer

Aufnahmeschaft mit Zentrierbohrer passend für alle Hohlbohrkronen, Aufnahmeschaft Sechskant SW12 und SDS Plus, Gewinde M16, für den Einsatz in allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen.

ArtNr.	₩ mm	Gewinde	6	EAN
175300	● SW 12	M 16	1	4 0 0 9 3 1 1 7 5 3 0 0 7
175320	SDS Plus	M 16	1	4 009311 753205











Lochsägen-Set, 8-tlg.














Lochsägen-Set mit 5 Lochsägen, Carbon, progressive Zahnung, für beschleunigten Spanauswurf, hohe Standzeit für Holz, Sperrholz, Gipskarton und Faserplatten, inkl. Aufspanndorn mit HSS Zentrierbohrer, Sechskantschlüssel, Halteplatte, im stabilen Kunst-













stoffkoffer.

Bi-Metall Lochsägensatz 5-tlg.

























ArtNr.	₩ mm	Schnitttiefe	Ø mm		EAN
598290	8	38 mm	25, 32, 40, 51	4	4 0 0 9 3 1 5 9 8 2 9 0 8

Lochsägensatz 6-tlg.









Lochsägensatz für die Steckdosenmontage, enthält: 1 Bi-Metalllochsäge im Ø 68 mm, Schnitttiefe 38 mm, mit 5/8"-Aufnahme, und Vario-Zahnung; 1 HM-bestreute Lochsäge im Ø 68 mm, Schnitttiefe 64 mm, mit 5/8"-Aufnahme; 1 Aufnahmeschaft in 70 mm, mit Hex-Schaft; 1 HSS-Zentrierbohrer, 1 HM-Zentrierbohrer, 1 Sechskantstiftschlüssel; für Hohlwanddosen und Verteilerdosen im Ø 68 mm, Lochsägensatz geeignet für Holz, Kunststoff, Gipskarton, Metall, Fliesen und Stein, für alle handelsüblichen Akkuschrauber und Bohrmaschinen.































ArtNr.	für Lochsägen Ø mm		EAN
599290	68	4	4 009315 992907



HIGH QUALITY *

Lochsägensatz, 4-tlg., mit Akku-Aufnahmeschaft

Lochsägen mit Akku-Aufnahmeschaft 1/4" E 6.3, speziell für Akku-Schrauber wie z.B. BOSCH, EINHELL und Mini-Akku-Schrauber. Ideal für Lochbohrungen von Halogen-Einbauspots.

ArtNr.	Ø mm	6	EAN
497900	26, 35, 40, 52	6	4 009314 979008

















HIGH QUALITY ★★★↑





Hartmetall Kreisschneider, stufenlos einstellbar

Hartmetall Kreisschneider, hartmetallbestückt, Schneidarm stufenlos von 20-90 mm einstellbar, Schaftdurchmesser 9 mm, für Fliesen, Ziegel, Putz, Kunststoff.



















HIGH QUALITY

Hartmetall Kreisschneider mit Schutzkorb

Hartmetall Kreisschneider, hartmetallbestückt, Schneidarm stufenlos von 20-90 mm einstellbar, Schaftdurchmesser 9 mm, mit Kunststoff Sicherheitsschutzkorb, für Fliesen, Ziegel, Putz, Kunststoff.









ArtNr.	Ø mm	6	EAN
178200	20 - 90	1	4 0 0 9 3 1 1 7 8 2 0 0 7

















kwb Germany GmbH

Hauptstraße 132 D - 28816 Stuhr

Tel.: + 49 (0) 421 8994-0

Fax: + 49 (0) 421 8994-103

welcome@kwb.eu www.kwb.eu